

# MINIBANK



**SNAKKY - KIKKO**



Master: Snakky o Kikko  
Sistema di pagamento: sul distributore Master  
Selezione bevande calde: diretta su Kikko  
Selezione snack: numerica su Snakky  
Kit di connessione

MASTER ← → SLAVE

**SNAKKY SL - KIKKO**



Master: Kikko  
Sistema di pagamento: su Kikko  
Selezione bevande calde: diretta su Kikko  
Selezione snack: numerica su tastiera supplementare di Kikko  
Kit di connessione non necessario

SLAVE MASTER

**SNAKKY SL - SNAKKY**



Master: Snakky  
Sistema di pagamento: su Snakky  
Selezione: numerica su Snakky  
Kit di connessione

SLAVE MASTER

**SNAKKY SL - SNAKKY - KIKKO**



Master: Snakky  
Sistema di pagamento: su Snakky  
Selezione bevande calde: diretta su Kikko  
Selezione snack: numerica su Snakky  
Kit di connessione

SLAVE MASTER SLAVE

**SNAKKY SL - SNAKKY SL - KIKKO**



Master: Snakky  
Sistema di pagamento: su Snakky  
Selezione: numerica su Snakky  
Due kit di connessione

SLAVE SLAVE MASTER

**SNAKKY SL - SNAKKY SL - SNAKKY**



SLAVE SLAVE MASTER

Master: Kikko  
Sistema di pagamento: su Kikko  
Selezione bevande calde: diretta su Kikko  
Selezione snack: numerica su tastiera supplementare di Kikko  
Kit di connessione

**N&W GLOBAL VENDING S.p.A.**

Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italy  
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.it

**Soluzioni compatte per un'offerta di vending completa**

**Diversi modelli con innumerevoli configurazioni**

**Soluzioni S&F in grado di distribuire prodotti freschi**

**Selezioni virtuali e combinate, la soluzione perfetta per sconti e promozioni**

**Prestazioni eccellenti con un ingombro ridotto anche in fase di caricamento**

**Un unico sistema di pagamento**

**Flessibilità totale con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni**

**Elettronica 16 bit**

## MINIBANK

Le combinazioni ottenibili dall'unione di Kikko/ Kikko RY + Snakky/ Snakky RY + Snakky SL permettono di soddisfare le esigenze di ogni locazione, offrendo in dimensioni estremamente contenute una soluzione di vending completa: bevande calde, snack, lattine, bottiglie e tetrapak.

Mentre Kikko/ Kikko RY e Snakky/ Snakky RY funzionano in modalità sia master che slave, il modello Snakky SL (medesime caratteristiche di Snakky senza modulo interfaccia utente) può funzionare unicamente in modalità slave. Il distributore master può gestire fino a due distributori slave con un unico sistema di pagamento. Poiché Snakky SL non è provvisto di tastiera di selezione, quest'ultimo prevede a corredo una tastiera numerica propria che può essere installata su Kikko/ Kikko RY funzionante in modalità master.

Le selezioni virtuali e combinate consentono di programmare facilmente offerte promozionali e sconti per l'acquisto di più prodotti. Durante la programmazione è possibile impostare i numeri di selezione della tastiera numerica e la sequenza di erogazione prodotti, per impedire che i prodotti delicati possano essere danneggiati da quelli più pesanti. È inoltre possibile installare un kit fotocellule che consente all'utente finale di non perdere il proprio credito in caso di mancata erogazione prodotto, consentendo una seconda selezione oppure, se anche questa fallisce, garantendo la restituzione del denaro, se il sistema di pagamento lo prevede (\*).

Tutto questo in un gran numero di configurazioni con batterie alte solo 1700 mm e dall'ingombro estremamente contenuto.

La selezione prodotto può avvenire tramite:

- una o più spirali funzionanti in modalità FIFO: un prodotto da Snakky/Snakky SL
- una selezione virtuale: 2 prodotti diversi da Snakky/Snakky SL, per esempio 1 pacchetto patatine + 1 brioche
- una selezione combinata: 1 oppure 2 prodotti da Snakky/Snakky SL + 1 bevanda da Kikko, per esempio 1 snack, 1 tetrapak e 1 caffè
- 4 pulsanti di selezione diretta (kit) che permettono di promuovere i prodotti ad alto consumo, i menù di selezioni virtuali e combinate oppure le selezioni FIFO per garantire un fronte macchina sempre pieno e prodotti alla temperatura ottimale.



(\*) **FUNZIONAMENTO FOTOCELLULE CON SELEZIONI VIRTUALI E COMBinate:**

- Con validatore o protocollo MDB: dopo aver erogato il primo prodotto, il distributore renderà il credito pari alla differenza tra il prezzo della selezione virtuale/combinata e il prezzo del singolo prodotto erogato oppure tratterrà il denaro.
- Con protocollo Executive: è possibile scegliere se restituire il denaro della selezione completa o trattenerlo.

In entrambi i casi la selezione che non funziona e la selezione virtuale/combinata corrispondente vengono disattivate.

CARATTERISTICHE	Snakky SL*	Snakky	Kikko	Snakky RY	Kikko RY
Altezza	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Larghezza	600 mm	700 mm	540 mm	700 mm	540 mm
Profondità	800 mm	860 mm	690 mm	860 mm	690 mm
Profondità (a porta aperta)	1335 mm	1335 mm	1120 mm	1335 mm	1120 mm
Peso approssimativo	165 kg	190 kg	115 kg	190 kg	115 kg
Versioni	Snack Snack+C&B C&B	Snack Snack+C&B	Espresso - Snack+C&B	Snack+C&B Food	Espresso
Protocolli di comunicazione	Executive e MDB				
Potenza assorbita	345 W		1800 W		
Tensione e frequenza	230 V - 50 Hz				

\*disponibile anche in versione Lx con fotocellule di serie

Vedere dépliant Kikko e Snakky per maggiori informazioni

**Per tutte le combinazioni riportate sul retro, ad eccezione di Kikko + Snakky SL, è necessario un kit di collegamento (cablaggi e connessione meccanica).**